

DFR550RTJ

Schroefautomaat 55 mm 18V



EAN: 0088381816748

CB-440

TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accu spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Maximaal toerental onbelast	4000 t.p.m.
Maximale diameter gipsplaatschroef	4,2 mm
Compatibele schroeflengte	25 - 55 mm
Bitlengte	157 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Triax. vibratiewaarde (a_h)	?2,5 m/s ²
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	78 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Netto gewicht	2,1 kg

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Accuschroefmachine voor schroeven op lint koppelt een bijzonder hoge productiviteit aan een onbelemmerde bewegingsvrijheid bij de montage van gipsplaat op metalen profielen of houten latwerk.
- 18 Volt machine voor meer kracht bij veeleisende toepassingen.
- Extra licht en toch krachtig dank zij de LXT technologie met geavanceerde Li-ion batterijen en vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten.
- Groot stelwiel voor nauwkeurig instellen van de inschroefdiepte.
- Extra robuust neusstuk met torsievrije kokerconstructie uit aluminium voor een optimale duurzaamheid onder belastende werfomstandigheden.
- Doorloopsysteem laat toe het lint langs boven te verwijderen en vermijdt dat overgeslagen schroeven het aanvoermechanisme blokkeren na gedeeltelijk induwen van de neus.
- Stabilisatieklauwen houden de schroef in lijn met de schroefbit tijdens het inzetten, waardoor scheefgeslagen schroeven tot het verleden behoren.
- Vrijloopsysteem met geluidsarme koppeling zorgt voor minimale bitslijtage en een hoger gebruikscomfort bij langdurig seriewerk.
- Slanke neus voor schroeven tot op 17 mm van wand of plafond.
- Linkslomp laat toe om schroeven te verwijderen, zonder het neusstuk af te nemen.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion schuifaccu's, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging en zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.

STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC II opbergkoffer, Li-ion accu BL1850B (2x), snellader DC18RC, schroefbit PH2x157mm, draaghaak, accubeschermpak